



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pętli indukcyjnych, systemów przywoławczych, tabliczek informacyjnych oraz nakładek na poręcze, w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępny Powiat Szczecinecki" realizowanego w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd 2.0”, zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną.

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:

1. PĘTLA INDUKCYJNA – 5 szt.

- wbudowana silna pętla działająca do ok. 1 m² od urządzenia (moc normatywna osiągnięta przy 80 cm),
- pełna mobilność z opcją przytwierdzenia w konkretne miejsce,
- proste w obsłudze i szybko osiąga gotowość do użytku,
- 2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),
- regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,
- regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
- wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,
- wizualny (diodowy) wskaźnik słabych baterii,
- zasilanie akumulatorami do 5 godzin użytkowania,
- możliwość podłączenia zewnętrznej pętli (akcesorium opcjonalne),
- wymiary ok. 250x220x70 mm, waga ok. 750 g (±5 mm i ±50 g)
- zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy, ale jeszcze nie korzysta z aparatów,
- produkt zgodny z dyrektywą EN60118-4,
- mikrofon stacjonarny z kablem o długości ok. 2,3 m,
- zasilacz z przewodem długości 2 m (±10 cm) i końcówkami EU, UK, USA,
- instrukcja obsługi (do pobrania w wersji elektronicznej),
- zewnętrzna słuchawka.

Gwarancja minimum 24 miesiące

Szkolenie z obsługi urządzenia dla pracowników

2. SYSTEM PRZYWOŁAWCZY – 9 szt.

Bezprzewodowy system przywoławczy składający się z:

- Sygnalizator akustyczno – optyczny. - Obsługa do 400 nadajników, cztery tryby sygnalizacji dźwiękowej (mała częstotliwość, duża częstotliwość, syrena i brak). Sześć trybów świecenia (obszar 1, 2, 3, 4, wszystkie, brak), trzy poziomy głośności.
- Przycisk pociągania. - Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociągany służący do wezwania pomocy w nagłym wypadku. Długi, czerwony uchwyt, przycisk CANCEL, wewnętrzna antena, wbudowana dioda sygnalizacyjna, certyfikat CE i EMC.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Zasilacz buforowy – z oddzielnym torem ładowania akumulatora, lampki informujące o stanie jego pracy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w otwory wentylacyjne oraz uchwyty do zamontowania na ścianie.
- Akumulator żelowy o pojemności 7,2 Ah ($\pm 0,2$ Ah) i napięciu 12 V, ognioodporny, wymiary 151 x 65 x 100 mm (± 5 mm), waga 2,05 kg ($\pm 0,10$ kg)

Wszystkie elementy systemu przywoławczego bezprzewodowe z zasięgiem danych do 200 m (± 1 m) na otwartym obszarze.

3. TABLICZKI INFORMACYJNE BRAILLE'A PRZYDRZWIOWE 4 szt.

Wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne, wykończenie: mat, szlifowana powierzchnia, zatępione ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki, • tłoczone pismo Braille'a (standard Marburg Medium), • wielkość tabliczki ściśle powiązana z informacją jaka ma się znaleźć na niej – STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU.

4. NAKŁADKI NA PORĘCZE BRAILLE'A 24 szt.

Wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie: mat, szlifowana powierzchnia, zatępione ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki, tłoczone pismo Braille'a (standard Marburg Medium), wielkość tabliczki ściśle powiązana z informacją jaka ma się znaleźć na niej:

- UWAGA 6 STOPNI W GÓRĘ – 2 szt.
- UWAGA 6 STOPNI W DÓŁ – 2 szt.
- UWAGA 9 STOPNI W GÓRĘ – 6 szt.
- UWAGA 9 STOPNI W DÓŁ – 6 szt.
- UWAGA 11 STOPNI W GÓRĘ – 2 szt.
- UWAGA 11 STOPNI W DÓŁ – 2 szt.
- UWAGA 5 STOPNI W GÓRĘ – 2 szt.
- UWAGA 5 STOPNI W DÓŁ – 2 szt.

Grubość min. 0,5 - 0,6 mm, dopasowane pod konkretną średnicę poręczy.

Wszystkie przedmioty zamówienia z dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.